	Integrationszeit [ms]	Skalenteile +	Skalenteile -	Eichkonstante	Fehler	Eichwiderstand [Ω]	Spannung [V]	Stromstärke [A]	1/Variance	x/Variance
Wert	50.00	71.00	-84.00	4.788E-09	**3.8658E-10**	1,886.00	2.01	7.42188E-06	6.69145162E+18	3.204074E+10
Fehler	100.00	149.00	-154.00	4.899E-09	**3.4315E-10**		0.02	4.88766E-07	8.49238144E+18	4.160359E+10
	150.00	221.00	-233.00	4.904E-09	**3.3229E-10**				9.05685784E+18	4.441778E+10
	200.00	303.00	-309.00	4.851E-09	**3.2456E-10**				9.49308587E+18	4.605003E+10
	250.00	380.00	-386.00	4.845E-09	**3.2230E-10**				9.62658462E+18	4.663666E+10
	300.00	457.00	-465.00	4.830E-09	**3.2032E-10**				9.74613784E+18	4.707245E+10
	350.00	533.00	-533.00	4.874E-09	**3.2265E-10**				9.60572328E+18	4.681498E+10
	400.00	601.00	-615.00	4.883E-09	**3.2287E-10**				9.59305422E+18	4.684112E+10
	450.00	687.00	-688.00	4.858E-09	**3.2094E-10**				9.70856929E+18	4.716382E+10
	500.00	763.00	-767.00	4.851E-09	**3.2028E-10**				9.74871927E+18	4.729008E+10
Wert (gewicht. Mittelwert)				4.860E-09						
Fehler	0.5	5.0	5.0	1.044E-10						
Wicklungszahl	369									
Durchmesser	0.059									
Fläche	0.00273397100678652									
Messwiderstand	904.3	11.001237430399								
		Fehler								
Umrechnungsfaktor [Tesla/Skt.]	0.0000043560676708952									
Fehler	0.0000001075387874485									